

Présentation du routeur Keyyo KROS RK900I (pré-série)

Le routeur Keyyo KROS RK900I possède 2 antennes pour la connectivité 4G.

En façade



(De gauche à droite)

Voyants :

- ACT : pour les ports Ethernet 1 à 8, allumé et clignotant en fonction des échanges de données
- LINK : pour les ports Ethernet 1 à 8, allumé si un équipement est connecté en 100 Mbit/s (vert) ou 1 000 Mbit/s (orange) sinon éteint y compris si un équipement est connecté en 10 Mbit/s
- **i** : réservé à Keyyo
-  : témoin d'accès au disque de stockage
-  : allumé au démarrage du routeur

RESET : bouton de redémarrage forcé

 : bouton marche / arrêt

Au dos



(De gauche à droite)

 : encoche de sécurité de type Kensington

12V DC : prise d'alimentation 12V vissable

IPMI : port réservé à Keyyo

 : ports USB réservés à Keyyo

1 à 8 : ports Ethernet 1 à 8 (même code couleur que les voyants en façade)

- 1 à 4 : ports LAN1 à LAN4
- 5 à 7 : ports WAN1 à WAN3
- 8 : port WAN4 pour lien tiers

 : port VGA réservé à Keyyo

Voyants :

- LED jaune : réservée à Keyyo
- LED verte : allumée si modem 4G démarré